


INFORMATION

Référence	GL2950
Couleur	Bleu
Tailles	Une taille
Épaisseur des doigts	0.02 mm
Épaisseur paume	0.02 mm
	180mm
Poids approximatif	7.20 g
Durée de vie	5 ans


CARACTÉRISTIQUES

Longueur: 900 mm de long

Épaisseur: 25μ d'épaisseur

Matériau souple: Matériau flexible pour une sensation et un ajustement améliorés, réduisant la fatigue lors d'un port prolongé

Sans latex: Sans latex, réduisant le risque d'hypersensibilité et de réactions allergiques

Fabriqué à partir de: Fabriqué en polyéthylène

Sans poudre: Réduction du risque de contamination par la poussière

Finition lisse: Finition lisse

SECTEURS

Médical, vétérinaire, et dentaire

NORMES

Catégorie CE: Cat I Risque minimal



PPE CAT I
Minimal Risk


INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Inspecter les gants avant utilisation et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

CONDITIONNEMENT

100 gants par distributeur

20 distributeurs par caisse

50 caisses par palette

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555


EMBALLAGE EXTÉRIEUR


Code-barres de l'emballage extérieur	Taille
5055066587434	L
Emballage extérieur	Dimensions (LxLxH)
470 x 260 x 215mm	Dimensions (LxLxH)

A NOTER:

Le poids ne fait pas partie des spécifications et est susceptible de changer. L'épaisseur des paumes est approximative et basée sur une tolérance de fabrication convenue. Toutes les épaisseurs et poids indiqués sont une moyenne pour les gants de taille moyenne (8). Toutes les épaisseurs et poids indiqués sont corrects au meilleur de la connaissance de Polyco Healthline Ltd. au moment de l'entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, l'épaisseur et le poids peuvent varier entre les lots.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555