

INFORMATION

Référence	7564
Couleur	Jaune
Tailles	11
	Niveau de chaleur de contact 3
Poignée	Non couché

CARACTÉRISTIQUES

Résistant à la chaleur: Niveau 3 pour la chaleur de contact ; peut résister à des températures de 350°C

Résistant aux coupures: Atteint le niveau de coupure C selon la norme EN388, pour la protection dans les applications à haut risque de coupure.

Le Kevlar® offre une protection accrue contre les coupures ; entailles et abrasion ; tout en maintenant un haut degré de dextérité pour le porteur

Résistant à la chaleur: La fibre 100% Kevlar® aramide offre une résistance accrue à la chaleur

Confort: Les fibres de Kevlar® douces et la construction sans couture n'irritent pas les bras ; même pendant de longues périodes de port

Résistant à l'abrasion: Atteint un excellent score d'abrasion tel que défini par la norme européenne EN388

SECTEURS

Ingénierie et fabrication

NORMES



PPE CAT III

0598



2X41C



43432X



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez de manière responsable et conformément aux directives locales.

CONDITIONNEMENT

1 paire par polybag
36 paires par carton
12 cartons par palette

CODE-BARRES DE L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

05010699810823

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555