

**INFORMATION**

Référence	AFG41-1
Tailles	7-12
Polymère d'enrobage primaire	Latex
	7500.00 V

**CARACTÉRISTIQUES**

**Manutention électrique:** Classe 1, pour une tension alternative de travail maximale de 7500V  
**Arc électrique de classe 2** selon la norme EN 61482-1-2, avec un ATPV de 42,4 cal/cm<sup>2</sup>  
**Gant isolant électrique 3 en 1** : protection diélectrique, mécanique et contre les arcs électriques

**Longueur:** Longueur de 41 cm pour une protection prolongée jusqu'au bras

**Manutention électrique:** Noir interne/rouge externe pour faciliter l'inspection visuelle  
 Chaque paire de gants est fournie avec une paire de sous-gants en coton pour un meilleur confort  
 La formulation unique du composé de caoutchouc rend les gants extrêmement flexibles

**Résistant aux produits chimiques:** Possède des propriétés spéciales 'RC' pour la protection contre l'acide, l'huile, l'ozone et les températures extrêmement basses

**SECTEURS**

Automobile • Ingénierie et fabrication • Pétrole, gaz, et énergies renouvelables • Entreposage, transport, et logistique

**NORMES**


Class 1/RC


**ATTENTION**

Contient du latex qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique. Contient des substances chimiques accélérateurs qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les personnes sensibilisées.

**INSTRUCTIONS DE STOCKAGE**

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

**INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE**

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

Taille	Code-barres de l'emballage extérieur
7	<b>3760245125179</b>
8	<b>3760245125186</b>
9	<b>3760245125193</b>
10	<b>3760245125209</b>
11	<b>3760245125216</b>
12	<b>3760245125223</b>

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555