

PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	AFG41-2
Größenbereich	7-12
	Milchsaft
	17000.00 V

EIGENSCHAFTEN

Elektrische Handhabung: Klasse 2, für eine maximale Arbeitswechselspannung von 17000 V
Störlichtbogen Klasse 2 nach EN 61482-1-2, mit einer ATPV von 74,5 cal/cm²

Elektrischer Isolierhandschuh 3 in 1: dielektrischer, mechanischer und Störlichtbogenschutz

Länge: 41 cm Länge für erweiterten Schutz am Arm

Elektrische Handhabung: Intern schwarz/außen rot, um die Sichtprüfung zu erleichtern
 Jedes Paar Handschuhe wird mit einem Paar fingerlosen Unterhandschuhen aus Baumwolle geliefert, um den Komfort zu verbessern
 Einzigartige Formulierung der Gummimischung macht Handschuhe extrem flexibel

Chemikalienbeständig: Erfüllt die spezielle Eigenschaft 'RC' zum Schutz vor Säure, Öl, Ozon und extrem niedrigen Temperaturen

SEKTOREN

Selbstfahrend • Engineering und Fertigung • Öl, Gas, & Erneuerbare Energien • Lagerung, Transport, und Logistik

NORMEN



PPE CAT III



Class 2/RC



VORSICHT

Enthält Latex, das allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.
Enthält Beschleunigerchemikalien, die bei sensibilisierten Personen Hautreizungen und Kontaktdermatitis vom Typ IV verursachen können.

ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

VERPACKEN

1 Paar pro Beutel

Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0333 320 8550 oder an das technische Team un-

Größe	Äußere Verpackung Barcode
8	3760245123212
9	3760245123229
10	3760245123236
11	3760245123243
12	3760245123250

Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0333 320 8550 oder an das technische Team un-