

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	AFG41-2
Tamaños	7-12
Recubrimiento primario Polímero	Látex
	17000.00 V

CARACTERÍSTICAS

Manejo Eléctrico: Class 2, for a maximum working AC voltage of 17000V

Arco eléctrico de clase 4 según la norma EN 61482-1-2, con un ATPV de 87,7 cal/cm²

Guante aislante eléctrico 3 en 1: protección dieléctrica, mecánica y contra arcos eléctricos

Longitud: 41 cm de longitud para una protección ampliada hasta el brazo

Manejo Eléctrico: Negro interior/rojo exterior para facilitar la inspección visual

Cada par de guantes se suministra con un par de guantes interiores de algodón sin dedos para mayor comodidad. La fórmula única del compuesto de caucho hace que los guantes sean extremadamente flexibles.

Resistente a los productos químicos: Pasa propiedades especiales «RC» para protección contra ácido, aceite, ozono y temperaturas extremadamente bajas

SECTORES

Automotor • Ingeniería y Manufactura • Petróleo, gas, y energías renovables • Almacenaje, Transporte, y Logística



NORMAS



Class 2/RC

PRECAUCIÓN

Contiene látex que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

Contiene productos químicos aceleradores que pueden causar irritación de la piel de tipo IV y dermatitis de contacto en personas sensibilizadas.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

Talla	Código de barras del embalaje exterior
8	3760245123212
9	3760245123229
10	3760245123236
11	3760245123243
12	3760245123250

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555