

INFORMATION

Référence	RE1360
Tailles	8-11
Polymère d'enrobage primaire	Latex
	7500.00 V

CARACTÉRISTIQUES

Manutention électrique: Classe 1, pour une tension alternative de travail maximale de 7500V

Flexibilité: Les techniques de fabrication et l'expertise de pointe en latex permettent aux gants d'être aussi doux et minces que possible, offrant le niveau maximal de dextérité à l'utilisateur

Longueur: Longueur de 36 cm pour une protection du poignet

Résistant aux produits chimiques: Possède des propriétés spéciales 'AZC' pour la protection contre l'acide, l'ozone et les températures extrêmement basses

Manutention électrique: Conçu pour être utilisé en conjonction avec notre gantelet de protection en cuir (RE-PRO ET RE-PRO/NB) pour une longévité et une protection mécanique supplémentaires
Excellente résistance électrique

Doublure: Légèrement poudré pour faciliter l'enfilage et le retrait

SECTEURS

Automobile • Construction et services publics



NORMES



PPE CAT III

0333



Class 1/AZC



ATTENTION

Contient du latex qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris une réponse anaphylactique. Contient des substances chimiques accélérateurs qui peuvent provoquer une irritation cutanée de type IV et une dermatite de contact chez les personnes sensibilisées.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Conserver au sec, à l'abri de la lumière du soleil et de la chaleur extrême. Conserver l'emballage pour référence. Toujours inspecter les gants avant de les utiliser et ne pas les utiliser s'ils sont endommagés ou s'ils présentent des signes d'usure.

INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE

Éliminez-le de manière responsable et conformément aux directives locales.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555

CONDITIONNEMENT

1 paire par sac
280 paires par palette

Taille Code-barres de l'emballage extérieur

8	05010699855442
9	05010699855459
10	05010699855466
11	05010699855480

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre équipe technique au +44 (0) 333 320 8555