



## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Número de artículo	<b>RE4410</b>
Tamaños	<b>8-11</b>
Recubrimiento primario Polímero	Látex
	<b>36000.00 V</b>

## CARACTERÍSTICAS

**Manejo Eléctric:** Clase 4, para una tensión de CA máxima de trabajo de 36000 V

**Longitud:** 41 cm de longitud para una protección ampliada hasta el brazo

**Flexibilidad:** Las técnicas y la experiencia líderes en la industria en la fabricación de látex permiten que los guantes sean lo más suaves y finos posible, ofreciendo el máximo nivel de destreza al usuario

**Resistente a los productos químicos:** Pasa propiedades especiales «AZC» para protección contra ácidos, ozono y temperaturas extremadamente bajas

**Manejo Eléctric:** Diseñado para utilizarse junto con nuestro guante protector de cuero (RE-PRO y RE-PRO/NB) para una mayor durabilidad y protección mecánica  
Excelente resistencia eléctrica

**Forro:** Ligeramente empolvado para garantizar que sea fácil de poner y quitar

## SECTORES

Automotor • Construcción y Servicios Públicos



## NORMAS



PPE CAT III



EN 60903: 2005  
IEC 60903: 2014



LATEX



UK  
CA

## PRECAUCIÓN

Contiene látex que puede causar reacciones alérgicas, incluida la respuesta anafiláctica.

Contiene productos químicos aceleradores que pueden causar irritación de la piel de tipo IV y dermatitis de contacto en personas sensibilizadas.

## INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar y del calor extremo. Conservar el envase como referencia. Inspeccione siempre los guantes antes de usarlos y no los utilice si están dañados o muestran signos de desgaste.

## INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

Deséchelo de manera responsable y de acuerdo con las pautas locales.

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555

**EMBALAJE**

1 par por bolsa  
280 pares por palet

Talla	Código de barras del embalaje exterior
9	05010699855640
10	05010699855657
11	05010699855664

Para obtener más información técnica, póngase en contacto con el equipo técnico en el +44 (0) 333 320 8555