

## PRODUKTINFORMATION

Artikel Nummer	FM2
Farbe	Schwarz/Grau
Größenbereich	6-11
Kältebehandlung	Kontakt Kältestufe 2
Futter	Flauschiges Futter & wasserdicht
Griff	Premium-Leder

## EIGENSCHAFTEN

**Auskleidung:** Flauschiges Futter und wasserdichte Membran halten die Hände bei Kälte warm und trocken

**Gefahren bei Kälte:** Die einzigartige Zusammensetzung aus Leder und Neopren bietet eine atmungsaktive Wärmeisolierung gegen extreme Temperaturen von bis zu -20 °C

**Packen:** Hergestellt aus hochwertigem Leder, das weich ist; Belastbar und bietet hervorragenden Grip

**Trösten:** Elasthan auf dem Handrücken ermöglicht absolute Flexibilität bei der Handbewegung

**Abriebfest:** Erzielt einen hervorragenden Abriebwert gemäß der europäischen Norm EN388

## SEKTOREN

Lagerung, Transport, und Logistik

## NORMEN

Tested to European standard EN511:2006

EN ISO 21420:2020 Protective gloves: General requirements

EN388 Protective gloves: Mechanical hazards



PPE CAT II



2222X



22X



## VORSICHT

Kann Latex im elastischen Bündchen enthalten, das allergische Reaktionen, einschließlich anaphylaktischer Reaktionen, hervorrufen kann.

## ANWEISUNGEN ZUR LAGERUNG

Trocken lagern, vor Sonnenlicht und extremer Hitze schützen. Die Verpackung aufbewahren. Handschuhe vor dem Gebrauch immer überprüfen und nicht verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.

## VERPACKEN

1 Paar pro Polybeutel  
10 Paar pro Etui  
72 Kisten pro Palette

## ANWEISUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG

Entsorgen Sie verantwortungsbewusst und in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien.

Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0333 320 8550 oder an das technische Team un-

**ÄUSZERE VERPACKUNG**



Größe	Barcode der Innenverpackung
6	N/A
7	N/A
8	N/A
9	N/A
10	N/A
11	N/A

Größe	Äußere Verpackung Barcode
6	05010699833341
7	05010699833358
8	05010699833273
9	05010699533280
10	05010699833297
11	05010699836687

Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter 0333 320 8550 oder an das technische Team un-